

Коммерческое предложение

№ 59 от 15-05-2024

Сплит-система Hisense AUC-48UX4SFA/AUW-48U6SP1

7 548 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Управление и индикация:

Таймер включения/выключения	есть
-----------------------------	------

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	3.95 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	3.72 кВт
Расход воздуха	2000 м3/ч
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	15 кВт
Обслуживаемая площадь	125 м2
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A
Максимальная длина магистрали	50 м
Мощность охлаждения	12.6 кВт
Перепад высот	15 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	60 Дб
Макс. шум внутреннего блока	49 Дб
Мин. шум внутреннего блока	43 Дб

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	840 мм
Ширина внешнего блока	950 мм

Вес внешнего блока	101 кг
Вес внутреннего блока	29 кг
Высота внешнего блока	1386 мм
Высота внутреннего блока	298 мм
Глубина внешнего блока	340 мм
Глубина внутреннего блока	840 мм