

Коммерческое предложение

№ 70 от 21-05-2024

Сплит-система Funai RAC-SN35HP.D03

1 426 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	осушение воздуха охлаждение обогрев вентиляция
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Управление и индикация:

Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.945 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.015 кВт
Расход воздуха	550 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	3.65
Эффективность при охлаждении (EER)	3.25
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	0 °C
Мощность обогрева	3.45 кВт
Обслуживаемая площадь	35 м2
Класс энергопотребления	A
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	3.4 кВт

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	51 дБ
Макс. шум внутреннего блока	35 дБ
Мин. шум внутреннего блока	21 дБ

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	790 мм
Ширина внешнего блока	482 мм
Вес внешнего блока	26 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Высота внешнего блока	715 мм
Высота внутреннего блока	255 мм
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	200 мм