

## Коммерческое предложение

№ 50 от 21-05-2024

### **Сплит-система Panasonic CS-E12RKDW**

**1 586 руб**

(Цена без учета доставки)





**Основные характеристики:**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Режимы работы         | обогрев охлаждение |
| Тип                   | сплит-система      |
| Тип внутреннего блока | настенный          |
| Внешний блок          | есть               |
| Внутренний блок       | есть               |

**Конструкция:**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Пульт дистанционного управления | есть   |
| Хладагент (фреон)               | R 410A |

**Очистка воздуха:**

|           |      |
|-----------|------|
| Ионизация | есть |
|-----------|------|

**Управление и индикация:**

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон»                               | есть |
| Таймер включения/выключения               | есть |
| Самодиагностика неисправностей            | есть |
| Самоочистка                               | есть |
| Автоматическое поддержание температуры    | есть |
| Авторестарт после пропадания питания      | есть |

**Производительность и энергоэффективность:**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Потребляемая мощность при обогреве       | 1.09 кВт  |
| Потребляемая мощность при охлаждении     | 0.905 кВт |
| Расход воздуха                           | 768 м3/ч  |
| Эффективность при обогреве (COP)         | 4.04      |
| Эффективность при охлаждении (EER)       | 3.87      |
| Макс. рабочая температура при обогреве   | 24 °C     |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 43 °C     |
| Мин. рабочая температура при обогреве    | -10 °C    |
| Мин. рабочая температура при охлаждении  | 10 °C     |
| Мощность обогрева                        | 4.4 кВт   |
| Инвертор                                 | есть      |
| Класс энергопотребления                  | A         |
| Максимальная длина магистрали            | 15 м      |

---

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Перепад высот       | 15 м    |

**Шум:**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Макс. Шум внешнего блока    | 50 дБ |
| Макс. шум внутреннего блока | 42 дБ |
| Мин. Шум внешнего блока     | 48 дБ |
| Мин. шум внутреннего блока  | 21 дБ |

**Функциональные особенности:**

|                  |      |
|------------------|------|
| Дезодорирование  | есть |
| Осушение воздуха | есть |

**Габариты и вес:**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Ширина внутреннего блока  | 870 мм |
| Ширина внешнего блока     | 780 мм |
| Вес внешнего блока        | 34 кг  |
| Вес внутреннего блока     | 9 кг   |
| Высота внешнего блока     | 542 мм |
| Высота внутреннего блока  | 296 мм |
| Глубина внешнего блока    | 289 мм |
| Глубина внутреннего блока | 236 мм |