

## Коммерческое предложение

№ 58 от 17-05-2024

### **Сплит-система Lorient Sky Inverter LAC-24AI**

**3 090 руб**

(Цена без учета доставки)





**Основные характеристики:**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Количество внутренних блоков | 1                  |
| Режимы работы                | обогрев охлаждение |
| Тип                          | сплит-система      |
| Тип внутреннего блока        | настенный          |
| Цвет                         | белый              |
| Внутренний блок              | есть               |
| Дата выхода на рынок         | 2019               |

**Конструкция:**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Пульт дистанционного управления | есть   |
| Хладагент (фреон)               | R 410A |

**Очистка воздуха:**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Угольный фильтр           | есть |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
| Биофильтр                 | есть |

**Управление и индикация:**

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон»                               | есть |
| Таймер включения/выключения               | есть |
| Турбо-режим                               | есть |
| Авторестарт после пропадания питания      | есть |

**Производительность и энергоэффективность:**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Потребляемая мощность при обогреве       | 1.88 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении     | 2.07 кВт |
| Макс. рабочая температура при обогреве   | 32 °C    |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 48 °C    |
| Мин. рабочая температура при обогреве    | -10 °C   |
| Мин. рабочая температура при охлаждении  | 16 °C    |
| Мощность обогрева                        | 6.8 кВт  |
| Обслуживаемая площадь                    | 65 м2    |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении   | 48 °C    |
| Инвертор                                 | есть     |
| Максимальная длина магистрали            | 25 м     |

---

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Мощность охлаждения | 6.7 кВт |
| Перепад высот       | 15 м    |

**Шум:**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Макс. Шум внешнего блока    | 55 дБ |
| Макс. шум внутреннего блока | 38 дБ |
| Мин. шум внутреннего блока  | 29 дБ |

**Функциональные особенности:**

|                  |      |
|------------------|------|
| Осушение воздуха | есть |
|------------------|------|

**Габариты и вес:**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ширина внутреннего блока  | 900 мм  |
| Ширина внешнего блока     | 800 мм  |
| Вес внешнего блока        | 38.5 кг |
| Вес внутреннего блока     | 12.5 кг |
| Высота внешнего блока     | 545 мм  |
| Высота внутреннего блока  | 310 мм  |
| Глубина внешнего блока    | 315 мм  |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм  |