

Коммерческое предложение

№ 75 от 10-05-2024

Сплит-система Hisense Heavy Classic **AUV-48HR4SC/AUW-48H6SE1**

6 350 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	напольный подпотолочный
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Хладагент (фреон)	R 410A
-------------------	--------

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	4.532 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	4.651 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	3.53
Эффективность при охлаждении (EER)	3.01
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мощность обогрева	16 кВт
Обслуживаемая площадь	140 м2
Мощность охлаждения	14 кВт

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	62 Дб
Макс. шум внутреннего блока	53 Дб
Мин. Шум внешнего блока	62 Дб
Мин. шум внутреннего блока	49 Дб

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	1580 мм
Ширина внешнего блока	960 мм
Вес внешнего блока	96 кг
Вес внутреннего блока	47 кг
Высота внешнего блока	1050 мм
Высота внутреннего блока	680 мм
Глубина внешнего блока	340 мм
Глубина внутреннего блока	230 мм

