

Коммерческое предложение

№ 57 от 19-05-2024

Сплит-система Hisense AUD-18HX4SNL1 / AUW-18H4SS

3 145 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Режимы работы	вентиляция охлаждение осушение воздуха обогрев
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	канальный
Управление	электронное
Цвет	серый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Назначение	полупромышленное

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Очистка воздуха:

Защита от замерзания	есть
----------------------	------

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.6 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.55 кВт
Расход воздуха	780 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	3.44
Эффективность при охлаждении (EER)	3.23
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C

Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	5.5 кВт
Обслуживаемая площадь	50 м ²
Статическое давление	10 Па
Частота	50 Гц
Максимальная длина магистрали	15 м
Мощность охлаждения	5 кВт
Напряжение сети	220-240 В
Перепад высот	7.5 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	43 дБ
Мин. шум внутреннего блока	38 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	900 мм
Ширина внешнего блока	800 мм
Вес внешнего блока	37 кг
Вес внутреннего блока	19 кг
Высота внешнего блока	550 мм
Высота внутреннего блока	447 мм
Глубина внешнего блока	260 мм
Глубина внутреннего блока	190 мм