

Коммерческое предложение

№ 67 от 18-05-2024

Внутренний блок LG MT09R

2 974 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	осушение воздуха обогрев вентиляция охлаждение
Тип	внутренний блок
Тип внутреннего блока	кассетный
Управление	электронное
Внешний блок	нет
Внутренний блок	есть
Назначение	полупромышленное

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Фотокаталитический фильтр	нет
Электростатический фильтр	нет
Биофильтр	нет
Ионизация	нет
Плазменный фильтр	нет

Управление и индикация:

Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Таймер включения/выключения	есть
Увлажнение воздуха	нет
Управление через WI-FI	опция

Производительность и энергоэффективность:

Расход воздуха	450 м3/ч
Макс. рабочая температура при обогреве	18 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-18 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	2.9 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Частота	50 Гц

Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A++ A+
Мощность охлаждения	2.6 кВт
Напряжение сети	220-240 В

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	36 дБ
Мин. шум внутреннего блока	32 дБ
Ср. Шум внутреннего блока	34 дБ

Функциональные особенности:

Дезодорирование	нет
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	860 мм
Вес внутреннего блока	13 кг
Высота внутреннего блока	132 мм
Глубина внутреннего блока	450 мм