

## Коммерческое предложение

№ 84 от 11-05-2024

### **Внутренний блок LG MT11R**

**3 127 руб**

(Цена без учета доставки)



**Основные характеристики:**

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Количество внутренних блоков | 1                                                    |
| Режимы работы                | обогрев вентиляция<br>охлаждение<br>осушение воздуха |
| Тип                          | внутренний блок                                      |
| Тип внутреннего блока        | кассетный                                            |
| Управление                   | электронное                                          |
| Внешний блок                 | нет                                                  |
| Внутренний блок              | есть                                                 |
| Назначение                   | полупромышленное                                     |

**Конструкция:**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Хладагент (фреон)               | R 32 |

**Очистка воздуха:**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Биофильтр                 | нет |
| Ионизация                 | нет |
| Плазменный фильтр         | нет |

**Управление и индикация:**

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть  |
| Таймер включения/выключения               | есть  |
| Увлажнение воздуха                        | нет   |
| Управление через WI-FI                    | опция |

**Производительность и энергоэффективность:**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Расход воздуха                           | 486 м3/ч |
| Макс. рабочая температура при обогреве   | 18 °C    |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 48 °C    |
| Мин. рабочая температура при обогреве    | -18 °C   |
| Мин. рабочая температура при охлаждении  | -15 °C   |
| Мощность обогрева                        | 3.9 кВт  |
| Обслуживаемая площадь                    | 35 м2    |
| Частота                                  | 50 Гц    |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Инвертор                | есть      |
| Класс энергопотребления | A++ A+    |
| Мощность охлаждения     | 3.5 кВт   |
| Напряжение сети         | 220-240 В |

### **Шум:**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Макс. шум внутреннего блока | 37 дБ |
| Мин. шум внутреннего блока  | 33 дБ |
| Ср. Шум внутреннего блока   | 35 дБ |

### **Функциональные особенности:**

|                  |      |
|------------------|------|
| Дезодорирование  | нет  |
| Осушение воздуха | есть |

### **Габариты и вес:**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Ширина внутреннего блока  | 860 мм |
| Вес внутреннего блока     | 13 кг  |
| Высота внутреннего блока  | 132 мм |
| Глубина внутреннего блока | 450 мм |