

Коммерческое предложение

№ 53 от 15-05-2024

Сплит-система Hisense AUD-60HX4SPHH / AUW-60H6SP1

7 070 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Режимы работы	охлаждение вентиляция осушение воздуха обогрев
Серия	Heavy Classic
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	канальный
Управление	электронное
Цвет	серый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Назначение	полупромышленное

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Очистка воздуха:

Защита от замерзания	есть
----------------------	------

Управление и индикация:

Таймер включения/выключения	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	5.814 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	5.694 кВт
Расход воздуха	2000 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	3.01
Эффективность при охлаждении (EER)	2.81
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	17.5 кВт

Статическое давление	80 Па
Класс энергопотребления	A
Максимальная длина магистрали	50 м
Мощность охлаждения	16 кВт
Перепад высот	15 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	53 дБ
Мин. шум внутреннего блока	49 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	1386 мм
Ширина внешнего блока	950 мм
Вес внешнего блока	106 кг
Вес внутреннего блока	54 кг
Высота внешнего блока	1386 мм
Высота внутреннего блока	350 мм
Глубина внешнего блока	340 мм
Глубина внутреннего блока	800 мм