

Коммерческое предложение

№ 92 от 18-05-2024

Внутренний блок кондиционера LG CT09R

3 370 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	вентиляция обогрева осушение воздуха охлаждение
Тип	внутренний блок
Тип внутреннего блока	кассетный
Управление	электронное
Внешний блок	нет
Внутренний блок	есть
Назначение	полупромышленное

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Фотокаталитический фильтр	нет
Электростатический фильтр	нет
Биофильтр	нет
Ионизация	нет
Плазменный фильтр	нет

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Таймер включения/выключения	есть
Увлажнение воздуха	нет
Теплый пуск	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.75 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.63 кВт
Расход воздуха	420 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	4
Эффективность при охлаждении (EER)	4
Макс. рабочая температура при обогреве	18 °C

Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-18 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	2.3 кВт
Обслуживаемая площадь	20 м²
Частота	50 Гц
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A+ A++
Максимальная длина магистрали	20 м
Мощность охлаждения	2.1 кВт
Напряжение сети	220-240 В
Перепад высот	15 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	36 дБ
Мин. шум внутреннего блока	30 дБ
Ср. Шум внутреннего блока	33 дБ

Функциональные особенности:

Дезодорирование	нет
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	570 мм
Вес внутреннего блока	14 кг
Высота внутреннего блока	214 мм
Глубина внутреннего блока	570 мм