

Коммерческое предложение

№ 76 от 10-05-2024

Внешний блок HAIER 2U40S2SM1FA

3 160 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Режимы работы	осушение воздуха охлаждение вентиляция обогрев
Тип	внешний блок
Управление	электронное
Цвет	белый
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Внешний блок	есть
Внутренний блок	нет
Назначение	бытовое

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	нет
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Угольный фильтр	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Электростатический фильтр	нет
Биофильтр	нет
Воздушный фильтр	нет
Ионизация	нет
Плазменный фильтр	нет

Управление и индикация:

Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Автоматическое поддержание температуры	есть
Датчик присутствия	нет
Дисплей	нет

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.07 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1 кВт
Расход воздуха	2200 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	4.1
Эффективность при охлаждении (EER)	4

Макс. Рабочая температура окружающей среды	43 °C
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. Рабочая температура окружающей среды	-15 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-10 °C
Мощность обогрева	4.4 кВт
Обслуживаемая площадь	40 м2
Частота	50 Гц
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A A++
Максимальная длина магистрали	30 м
Мощность охлаждения	4 кВт
Напряжение сети	220-240 В
Охлаждающая способность	16 BTU/ч
Перепад высот	15 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	62 Дб
Мин. Шум внешнего блока	52 Дб

Функциональные особенности:

Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	нет
Фильтр тонкой очистки	нет
Авторежим	есть
Дезодорирование	нет
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Осушение воздуха	есть

Габариты и вес:

Ширина внешнего блока	800 мм
Вес внешнего блока	34 кг
Высота внешнего блока	553 мм
Глубина внешнего блока	280 мм