

Коммерческое предложение

№ 86 от 09-05-2024

Сплит-система Hisense AUD-48HX4SPHH / AUW-48H6SE1

6 430 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	3
Режимы работы	охлаждение осушение воздуха вентиляция обогрев
Серия	Heavy Classic
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	канальный
Управление	электронное
Цвет	серый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Назначение	полупромышленное

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Очистка воздуха:

Защита от замерзания	есть
----------------------	------

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	4.65 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	4.65 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	3.31
Эффективность при охлаждении (EER)	3.01
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C

Мин. рабочая температура при охлаждении	-35 °C
Мощность обогрева	15 кВт
Обслуживаемая площадь	140 м2
Максимальная длина магистрали	50 м
Мощность охлаждения	14 кВт

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	62 дБ
Макс. шум внутреннего блока	49 дБ

Функциональные особенности:

Авторежим	есть
-----------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	1386 мм
Ширина внешнего блока	1050 мм
Вес внешнего блока	114 кг
Вес внутреннего блока	54 кг
Высота внешнего блока	950 мм
Высота внутреннего блока	350 мм
Глубина внешнего блока	340 мм
Глубина внутреннего блока	80 мм