

Коммерческое предложение

№ 93 от 13-05-2024

Сплит-система Toshiba Haori RAS-10N4KVRG-EE/RAS-10N4AVRG-EE

5 400 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	серый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Дата выхода на рынок	2023

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	есть
Управление через WI-FI	опция
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.74 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.54 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	4.32
Эффективность при охлаждении (EER)	4.63
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	46 °C
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	600 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	3.2 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	46 °C

Инвертор	есть
Максимальная длина магистрали	20 м
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Перепад высот	12 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	41 дБ
Мин. шум внутреннего блока	19 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	987 мм
Ширина внешнего блока	780 мм
Вес внешнего блока	26 кг
Вес внутреннего блока	11 кг
Высота внешнего блока	550 мм
Высота внутреннего блока	300 мм
Глубина внешнего блока	290 мм
Глубина внутреннего блока	210 мм