

Коммерческое предложение

№ 57 от 18-05-2024

Сплит-система Hisense Neo Classic A R32 AS-18HR4RMADC00

2 686 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	белый
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Угольный фильтр	есть
-----------------	------

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	нет
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.44 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.62 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1100 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	21 °C
Мощность обогрева	5.2 кВт
Обслуживаемая площадь	50 м2
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C

Инвертор	нет
Максимальная длина магистрали	20 м
Мощность охлаждения	5.2 кВт
Перепад высот	10 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	52.5 дБ
Макс. шум внутреннего блока	41.5 дБ
Мин. шум внутреннего блока	33.5 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	977 мм
Ширина внешнего блока	780 мм
Вес внешнего блока	34 кг
Вес внутреннего блока	12.5 кг
Высота внешнего блока	540 мм
Высота внутреннего блока	315 мм
Глубина внешнего блока	260 мм
Глубина внутреннего блока	236 мм