

Коммерческое предложение

№ 83 от 17-05-2024

Сплит-система Hisense Red Crystal Super DC Inverter **AS-10UW4RVETG00(R)**

2 120 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Цвет	красный
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 32

Очистка воздуха:

Фотокаталитический фильтр	есть
---------------------------	------

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самоочистка	есть
Управление через WI-FI	опция
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	0.68 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.735 кВт
Эффективность при обогреве (COP)	4.12
Эффективность при охлаждении (EER)	3.54
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	680 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	2.8 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2

Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Инвертор	есть
Максимальная длина магистрали	20 м
Мощность охлаждения	2.6 кВт
Перепад высот	8 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	50.5 дБ
Макс. шум внутреннего блока	38 дБ
Мин. шум внутреннего блока	22 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	950 мм
Ширина внешнего блока	715 мм
Вес внешнего блока	24 кг
Вес внутреннего блока	9 кг
Высота внешнего блока	482 мм
Высота внутреннего блока	272 мм
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	207 мм