

Коммерческое предложение

№ 100 от 12-05-2024

Сплит-система Hisense AUC-18HR4SAA1 / AUW-18H4SS

3 160 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	охлаждение обогрев
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.6 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.72 кВт
Расход воздуха	800 м3/ч
Эффективность при охлаждении (EER)	3.23
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	5.8 кВт
Обслуживаемая площадь	50 м2
Статическое давление	10 Па
Максимальная длина магистрали	20 м
Мощность охлаждения	5 кВт
Перепад высот	15 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока	54 дБ
Макс. шум внутреннего блока	46 дБ
Мин. шум внутреннего блока	42 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха	есть
------------------	------

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока	650 мм
Ширина внешнего блока	810 мм
Вес внешнего блока	42 кг
Вес внутреннего блока	20 кг
Высота внешнего блока	585 мм
Высота внутреннего блока	270 мм
Глубина внешнего блока	280 мм
Глубина внутреннего блока	570 мм