

Коммерческое предложение

№ 92 от 21-05-2024

Сплит-система Hisense AUC-24HR4SGA1 / AUW-24H4SF

3 980 руб

(Цена без учета доставки)



Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	охлаждение обогрев
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Таймер включения/выключения	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	2.23 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.425 кВт
Расход воздуха	1100 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	3.41
Эффективность при охлаждении (EER)	3.01
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	7.6 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м2
Класс энергопотребления	B
Максимальная длина магистрали	30 м
Мощность охлаждения	7.3 кВт
Перепад высот	15 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	43 Дб
-----------------------------	-------

Мин. шум внутреннего блока

38 Дб

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока

840 мм

Ширина внешнего блока

860 мм

Вес внешнего блока

51 кг

Вес внутреннего блока

22 кг

Высота внешнего блока

665 мм

Высота внутреннего блока

248 мм

Глубина внешнего блока

310 мм

Глубина внутреннего блока

840 мм