

Коммерческое предложение

№ 78 от 12-05-2024

Сплит-система Hisense AUV-18HR4SA1 / AUW-18H4SS

3 105 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	обогрев охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	напольно-потолочный
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	1.77 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.72 кВт
Расход воздуха	800 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	3.11
Эффективность при охлаждении (EER)	2.91
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	5.8 кВт
Обслуживаемая площадь	50 м2
Максимальная длина магистрали	20 м
Мощность охлаждения	5.2 кВт
Перепад высот	15 м

Шум:

Макс. шум внутреннего блока	41 дБ
-----------------------------	-------

Мин. шум внутреннего блока

36 Дб

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока

990 мм

Ширина внешнего блока

810 мм

Вес внешнего блока

42 кг

Вес внутреннего блока

28 кг

Высота внешнего блока

585 мм

Высота внутреннего блока

680 мм

Глубина внешнего блока

280 мм

Глубина внутреннего блока

230 мм