

Коммерческое предложение

№ 93 от 22-05-2024

Сплит-система Hisense AUV-24HR4SA1 / AUW-24H4SF

4 070 руб

(Цена без учета доставки)





Основные характеристики:

Количество внутренних блоков	1
Режимы работы	осушение воздуха обогрев вентиляция охлаждение
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	напольно-потолочный
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть

Конструкция:

Пульт дистанционного управления	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Управление и индикация:

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Таймер включения/выключения	есть
Турбо-режим	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть

Производительность и энергоэффективность:

Потребляемая мощность при обогреве	2.19 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.4 кВт
Расход воздуха	1100 м3/ч
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	7.9 кВт
Обслуживаемая площадь	77 м2
Максимальная длина магистрали	20 м
Мощность охлаждения	7.7 кВт

Перепад высот 10 м

Шум:

Макс. Шум внешнего блока 56 дБ

Макс. шум внутреннего блока 52 дБ

Мин. шум внутреннего блока 45 дБ

Функциональные особенности:

Осушение воздуха есть

Габариты и вес:

Ширина внутреннего блока 990 мм

Ширина внешнего блока 900 мм

Вес внешнего блока 54 кг

Вес внутреннего блока 28 кг

Высота внешнего блока 640 мм

Высота внутреннего блока 680 мм

Глубина внешнего блока 300 мм

Глубина внутреннего блока 230 мм